

# Daikin Emura

Účinnost až

**A+++**




Geniální propojení krásy a technických parametrů si prostě zamilujete!


- › Navrženo v Evropě, splňující estetické požadavky i těch nejnáročnějších klientů
- › Díky čištění vzduchu odstraní až 99 % alergenů, proto dýcháte pouze zdravý čistý vzduch
- › 3D proudění vzduchu zajistí to pravé klima i v nejdálčenějších koutu vašeho pokoje
- › Dvojprostorové pohybové čidlo směřuje proud vzduchu mimo výskyt osob a zabraňuje tak nepříjemnému pocitu průvanu
- › Ovládejte jednotku kdykoliv a kdekoliv pomocí vašeho smartphonu nebo tabletu s možností týdenního programování (v ceně jednotky)




Ceny bez DPH	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M
Cena sady (vnitřní jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání)	CZK	44.793,-	48.006,-	47.142,-	50.517,-	54.189,-	58.212,-	70.929,-	75.978,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	16.443,-	19.656,-	17.307,-	20.682,-	20.466,-	24.489,-	25.380,-	30.429,-
Cena venkovní jednotky	CZK	28.350,-	28.350,-	29.835,-	29.835,-	33.723,-	33.723,-	45.549,-	45.549,-




Čistý vzduch bez alergenů, virů, bakterií a formaldehydů po celý rok!



Velice vysoké účinnosti, jak pro chlazení, tak i pro vytápění.



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.

Data účinnosti	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MS + 35M	35MW + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M	
Chladicí výkon Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3		
Topný výkon Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5		
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A+++			A++				
		Pdesignn	kW	2,30		2,40		3,50		4,80
		SEER		8,73		8,64		7,19		7,02
		Roční spotřeba energie	kWh	92		97		170		239
Vytápění (Mírné klima)	Energetický štítek	A++			A+					
		Pdesignn	kW	2,10		2,70		3,00		4,60
		SCOP/A		4,61		4,60		4,28		4,28
		Roční spotřeba energie	kWh	638		822		913		1.505

Vnitřní jednotka	FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MS	35MW	50MW	50MS
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka mm 303x998x212							
Vzduchový filtr	Typ	Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr, filtr s oxidem stříbra							
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz		dBA 38/25/19		45/26/20		46/35/32	
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz		dBA 40/28/19		41/28/19		45/29/20 47/35/32	

Venkovní jednotka	RXJ	20M	25M	35M	50M
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka mm 550x765x285			735x825x300
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Tichý provoz		dBA 46/43 48/45	
	Vytápění	Vysoký/Tichý provoz		dBA 47/44 48/45	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.-Max. °CDB		-10~46	
	Vytápění	Okolní prostř. Min.-Max. °CWB		-15~18	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO <sub>2</sub> eq R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max. m	20	30
	System	Chargeless	m	10	
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max. m	15	20
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A		10	15